

## Tablas de rigidez por Normas Utilizadas por KRAH México

ASTM F 894-13				
DN in. (mm)	RSC			
	100	160	250	400
18 (450)	•	•	•	•
24 (600)	•	•	•	•
30 (750)	•	•	•	•
36 (900)	•	•	•	•
42 (1000)	•	•	•	•
48 (1200)	•	•	•	•
54 (1350)	•	•	•	•
60 (1500)	•	•	•	•
66 (1650)	•	•	•	•
72 (1800)	•	•	•	•
84 (2100)	•	•	•	•
96 (2400)	•	•	•	•
120 (3000)	•	•	•	•

ISO 21138				
DN in. (mm)	SN2	SN4	SN8	SN16
18 (450)	•	•	•	•
24 (600)	•	•	•	•
30 (750)	•	•	•	•
36 (900)	•	•	•	•
42 (1000)	•	•	•	•
48 (1200)	•	•	•	•
54 (1350)	•	•	•	•
60 (1500)	•	•	•	•
66 (1650)	•	•	•	•
72 (1800)	•	•	•	•
84 (2100)	•	•	•	•
96 (2400)	•	•	•	•
120 (3000)	•	•	•	•*

Fabricamos grandes diámetros:

Desde 18" hasta 120"